


Nunca ha sido tan fácil capturar Imágenes Médicas

- **Grabación de Video Full HD a 1920 x 1080**
- **Extremadamente fácil de usar**
- **Avanzadas características a prueba de fallos**
- **Monitor de 3.5" para Visualización de Imágenes en Tiempo Real o Interfaz de Usuario**



UR-4MD



La UR-4MD representa la última generación de grabadora médica de video de alta definición de TEAC y ha sido diseñada para una rápida configuración y fácil manejo independientemente de su gran variedad de funciones y alcances. Con conexiones que auto-detectan la presencia de la señal de video y la resolución del mismo, configurar este equipo es un proceso rápido y fácil.

El panel de control frontal permite a los usuarios grabar de manera intuitiva videos y fotos en resolución HD.

El disco duro interno facilita la grabación y el respaldo de datos. Además los usuarios pueden grabar simultáneamente a una memoria USB y Discos Duros USB para archivar, compartir y reproducir su material en otros dispositivos y ubicaciones. La grabadora UR-4MD soporta conexión vía red.

Características

- **Intuitivo y Fácil de Usar**
- **Auto-detección** de entradas/salidas y resolución de video
- Amplio rango de **resoluciones de grabación**
640x480 ~ 1920x1080 (30Hz/29.97Hz): Resolución de grabación
1920x1200 (reajustable a 1728x1080): Resolución de entrada soportada
- **Múltiples entradas/salidas HD & SD** (SDI, DVI-D, S-Video y Compuesto)
- **Grabación simultánea** a múltiples medios (hasta 2 unidades USB externas y Disco Duro Interno)
- **Conectividad a red** (CIFS,FTP y SURGE ONE) RJ45 10/100/1000 Ethernet
- **Control de comando** vía USB
- Control remoto, pedal, tarjeta/código de barras y teclado (opcional)
- Cumple con **Normas Médicas**



UR-4MD

Diseñado para operar en condiciones críticas

- ✓ Grabación a prueba de fallas con Disco Duro Interno para respaldo redundante de datos
- ✓ S.M.A.R.T. monitorea y reporta el estado del Disco Duro interno (Sel-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)
- ✓ Auto-apagado seguro en caso de falla eléctrica.

Especificaciones

Generales		Tiempo Aproximado de Grabación para Disco Duro de 1TB		
		Alta Definición 1920 x 1080		
		12Mbps	18Mbps	24Mbps
Medios de Grabación		180 horas	120 horas	90 horas
Pantalla		Definición Estándar 640 x 480		
Alimentación		5Mbps	8Mbps	10Mbps
Temperatura de Operación		360 horas	270 horas	200 horas
Temperatura de Almacenamiento				
Humedad de Operación				
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)				
Peso				
Certificaciones				
Categoría				
Accesorios (Opcionales)				
Formatos de Grabación				
Imagen Fija		Jpeg, DICOM (*.dcm: opcional), TIFF		
Video		MPEG-4 AVC/H.264		
Entradas / Salidas				
Entradas de Video		SDI (BNC) x1 DVI (Single Link) x1 S-Video x1 Compuesto (BNC) x1	3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p, SD-SDI: 480i / 576i Alta Definición NTSC, PAL NTSC, PAL	
Entradas de Audio		SDI (BNC) x1 Mini Jack Estéreo x2	*Se usa en común con entrada de video SDI. LINE, MIC	
Salidas de Video		SDI (BNC) x1 DVI (Single Link) x1 S-Video x1 Compuesto (BNC) x1 SDI Thru x1	3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p, SD-SDI: 480i / 576i Alta Definición NTSC, PAL NTSC, PAL	
Salidas de Audio		SDI (BNC) x1 Mini Jack Estéreo x1	*Se usa en común con entrada de video SDI. LINE	
Otras Interfaces		RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) x1 USB2.0 Tipo A x3 USB2.0 Tipo B x1 Mini Jack Estéreo x3	2 conectores frontales para Dispositivos Grabables 1 conector trasero para Accesorios Opcionales 1 conector trasero para acceder al Disco Duro Interno (en el UR-4MD) Para control externo	

Los logotipos "Blu-ray™ Disc", "Blu-ray™" y "Blu-ray™ Disc" son marcas registradas de Blu-ray™ Disc Association.

Otros nombres de compañías, nombres de productos y logotipos en este documento son marcas o marcas registradas de sus respectivos dueños.

*Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

TEAC AMERICA, INC.

14525 Valley View Ave., Suite I, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A

Phone: +1-323-726-0303

Email: mrsales@teac.com

<https://ms.teac.com/>



Panel Trasero